

## 200 万像素红外筒型摄像机

### KT-C8X8820-13

#### 功能特性:

- 最高分辨率可达 1920×1080@25fps
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 采用标准 H.264 main profile 5.0 视频压缩技术, 压缩比高, 码流控制准确、稳定
- 内置 WEB 服务器, 可通过 IE 浏览器观看图像, 并实现报警、录像及摄像机前端设置
- 支持背光补偿, 数字宽动态, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 支持数字 3D 降噪, 图像更清晰流畅
- 支持断电/意外故障后自动重启功能
- 支持远程实时监看、网络用户管理、网络时间同步
- 三码流, 用户可选择码流并调节分辨率、帧率、视频质量
- 支持 ONVIF 协议, 确保网络视频监控产品的互连互通
- 支持动态域名, 局域网、广域网访问, 支持手机监控
- 支持网络参数的静态配置 DHCP
- 支持 IP 冲突、移动检测、视频遮挡智能报警
- 功能齐全: 心跳, 镜像, 水印等
- 支持音视频同步
- 采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达 30 米
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 可支持 PoE 供电功能
- 防护等级: IP66

#### 应用场景:

适用于道路、仓库、停车场、酒吧、管道、楼道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

#### 推荐配件:



壁装支架



#### 技术参数:

摄像机	
图像传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
视频分辨率	1920×1080
视频压缩标准	H.264 / MJPEG
视频帧率	50Hz:25fps (1920 × 1080) 60Hz:30fps (1920 × 1080)
视频码率	128kbps~10Mbps
镜头	4、6、8mm 可选
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	数字宽动态
音频	
输入输出	支持
压缩方式	G.711
功能	
隐私遮挡	支持 4 个遮挡区域块
日夜功能	IR-CUT 双滤光片切换, 支持彩转黑
视频调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度及画面镜像、翻转等调节
远程操作	系统设置、码流管理、账户管理、网络管理
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印
智能报警	移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错邮件报警、客户端报警
外围扩展接口	音频输入 USB 接口
最大远程路数	12 个
存储功能	NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)
智能手机	
手机操作系统	Android, iPhone
支持协议	TCP/IP
网络	
以太网	10/100M 以太网, RJ45 接口
码流	三码流
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
网络 P2P 穿透	支持
接口协议	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, GB28181, ISAPI
一般规范	
工作温度和湿度	-25℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源和功耗	DC12V±10% / PoE 6.5W MAX
红外照射距离	EXIR: 30 米
尺寸	150*78*65mm